



## Гарантийный талон

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 21 г.

Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)

Магазин \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПОЛА:

1. Влажность стяжки перед укладкой SPC не должна превышать 3%.
2. Толщина подложки не должна превышать 1,5мм.
3. При укладке необходимы расширительные промежутки (зазоры) 8-10 мм между (стеной, трубами отопления и т.п.).
4. Укладка по длине/ширине - +5%
5. Укладка по диагонали 45° - +10%
6. Укладка по диагонали 135° - +10%
7. Возможна беспороговая укладка до 500 кв.метров.

Для исполнения условий гарантии необходимо предъявить гарантийный талон, кассовый чек (либо приходно-кассовый ордер) и товарную накладную. Талон не действителен при несоответствии ФИО покупателя или различии стоимости товара в товарной накладной и стоимости в гарантийном талоне.

Подпись клиента

---

